


| Management-System Handbuch | | VA = Verfahrensanweisung AA = Arbeitsanweisung FB = Formblatt ✓ PA = Prüfanweisung | | |  | | |
|--|--|---|------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
| Titel: Montage und Einstellung Fallschutzläufer | | | | Nr.: HACA 4.2-PA-02 | | | |
| Lfd. Nr. | Prüfmerkmal Soll-/Grenzwert | Messgerät Prüfnorm | Prüfstelle | Prüfumfang | Dokumentation | mögliche Fehler | Maßnahmen bei Fehler |
| 1 | Prozessfreigabe (Erstückprüfung) beinhaltet Punkt 13 | visuell | Meist | 1/AB | AG Karte Lohnschein Aufkleber | Falsch | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 2 | Kantenausführung | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Kanten scharf | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 3 | Nietung Schekel | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Nietkopf nicht ausgeprägt | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 4 | Vorhandensein beider Federn | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Federn fehlen | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 5 | Sicherungsscheibe vorhanden Festsitz Sicherungsscheibe | visuell, Fingerprobe | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | falsch eingebaut, nicht gesichert | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 6 | Verschraubung Gehäuseteil durchgeführt | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Schrauben fehlen, zu locker | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|----------|---------------|-----------|---|--|
| 7 | Vorhandensein: Kugellager (8 Stck.) und Kunststoffgleitrollen (4 Stck.) Laufeigenschaften : Leichtgängigkeit | visuell, Fingerprobe | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Fehlen, schwergängig, drehen sich nicht | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 8 | vorgeschriebene Richtung beim Einführen des Läufers beachten | Laufschiene | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Fehlen, schwer-gängig, drehen sich nicht | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 9 | Abstand zw. Klemmschieber und Bremsexzenter nach Vorgabe AA- 4.2-39 | Fühlerlehren 02-1048 | PR | 100% | 4.2-FB-05 | zu groß, zu klein | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 10 | rote Signalfarbe an Stellschraube vorhanden | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Farbe fehlt | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 11 | Gelbe Kennzeichnung am Gehäuse vorhanden | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | Farbe fehlt | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 12 | Haben die Karabiner die geforderte Kennzeichnung? | visuell | PR Meist | 100% | 4.2-FB-05 | fehlt | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
| 13 | Kennzeichnung und Prüfplakette auf Läufer vorhanden, Prüfblatt ausgestellt | visuell | PR Meist | 100% 20%/A | 4.2-FB-05 | fehlt / falsch | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------|--|
| 14 | <Funktion> Fallversuch max. 850 mm (Prüfung lt. EN 364) | montierte Edelstahlschiene | Meist QS | 1/A | 4.2-FB-05 | größer max. Bereich | - Prozess stoppen, - Vorgesetzten informieren, - Verbesserung veranlassen |
|----|--|-------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Erklärung: PR = Produktion AB = Auftragbeginn A = Auftrag AG = Arbeitsgang | Bemerkung: 1. < > Istwerte sind zu dokumentieren 2. Prüflinge aus Funktionstest sind dem Auftrag nach Sonderprüfung durch den Meister zuzuführen 3. Archivierung 4.2-FB-05 durch Meister 4. Besonderheiten/Ah Eichungen/Änderungen sind in 4.2-FB-05 zu dokumentieren 5 Für Reparaturen ist vorliegende PA_ außer Punkt 11. ebenso gültig |
|--|--|

| | |
|---|---|
| Freigabe: | |
| Erstellt: | Freigegeben |
| Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen | Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen |
| Datum: | Datum: |

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-02 Creator: [Lisa Noll](#) Date: 21/01/2022 07:18

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-02?rev=1642754308>

Last update: 2025/08/28 12:40

