



Management-System Handbuch	✓ VA = Verfahrensanweisung	
	AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Austausch des Bandfalldämpfers		Nr.: HACA 4.2-VA-06
1. Zweck / Ziel:		
Austausch des Bandfalldämpfers bei Fallschutzläufern		
2. Geltungsbereich:		
WZB, AV, VK, QS		
3. Beschreibung der Inhalte:		
<p>Der Bandfalldämpfer des Karabiners hat eine Ablegereife (max. zulässiges Alter) von 6 Jahren. Nach Ablauf dieser Frist kann zur weiteren Verwendung des Läufers der Bandfalldämpfer ausgetauscht werden. Die Ablegereife muss bei der Reparaturaufnahme vom Werkzeugbau überprüft werden. Der Bandfalldämpfer darf bei Reparaturaufnahme maximal 5 Jahre und 11 Monate alt sein. Ist er älter muss er getauscht werden. Falls die Ablegereife überschritten ist, muss der Austausch des Bandfalldämpfers auf der Stückliste vermerkt und im weiteren Reparaturprozess getauscht werden. Bei der Endabnahme der Fallschutzläufer ist der Austausch ebenfalls an der dafür vorgesehenen Stelle auf dem Endabnahmeprotokoll zu vermerken.</p>		



4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:	
5. Ablauf:	
Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:



From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:verfahrensanweisungen:haca-4-2-va-06?rev=1638345301>

Last update: **2025/08/28 12:40**

