

Hydraulikschrauber (Stempel beachten).

- Ausführung und Festigkeitsklasse von Schraube und Mutter müssen übereinstimmen.
- Auf Kennzeichnung von Schraube und Mutter achten.
- Kennzeichnung der Schrauben nach außen sichtbar anbringen.

Anziehdrehmoment M_A in Nm							
• für Schrauben mit metrischem ISO-Regelgewinde							
Festigkeitsklasse	Schraubengröße						
	M 12	M 16	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30

8.8	85	210	425	580	730	1100	1450
10.9	125	310	610	830	1050	1550	2100
• für HV- Schrauben mit metrischem ISO-Regelgewinde							
10.9		250			800		1650

4. Änderungsübersicht

Datum	Geändert durch	Stichwortartige Beschreibung der Änderungen	Version

.....
Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist im Intranet unserer Firm abgelegt.
Nur diese unterliegt dem systemspezifischen Änderungsdienst

AA, 1090

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/managementsystem:anweisungen:arbeitsanweisungen:schraubenverbindungen_aa_75-3?rev=1354027198

Last update: 2025/08/28 12:40

