

B E S T E L L U N GNr. **E122/001125**

Seite 1

RM-Stahlhandel GmbH
Industriegebiet West I bis III
Hafenstr. 24

65439 Flörsheim

Beleg-Datum : 16.03.2022
Ihre Lief.Nr.: 5000971 000
Kundnr. Lief.: 3008179
Unsere USt-Id: DE113292496
Sachbearb. . : Hr. Jörg Müller
Telefonnummer: 06434/25-711
Telefaxnummer: 06434/25705
Bestätigt am : 16.03.2022
Bestätigt.Nr. : 20587100
Ihre Nr. . . : 06145/9575-0
Ihre Faxnr. : 06145/9575-50

Ihre Zeichen Ihr Angebot vom

Unsere Zeichen
mjDatum
25.03.2022

Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.

Pos	Teilenummer	Termin	Menge ME	abw. Menge ME
Nr.	Teilebezeichnung	Einzelpreis	Bruttowert	Wert in EUR

Lieferpauschale einmalig 34,80 Euro ab 01.08.2021

001	65 0000001457	23.03.22	3.000,000 m	7.536,000 kg
	Fl 40 x 8x6000 DIN EN 10058		146,00 EUR/100 kg	11.002,56
	Flachstahl, schwarz RSt37-2,			
	Materialzeugnis			
	5,00 EUR			5,00
	Lieferantenerklärung			
	20,00 EUR			20,00
	Bereits geliefert :		3.000,000 m	
	Bitte jede Abmessung separat bündeln.			

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

Keine verbogenen Stangen auswählen, besonders an den Endstellen.

Übertrag : 11.027,56

BESTELLUNG

Nr. E122/001125

Seite 2

Pos	Teilenummer	Termin	Menge ME	abw. Menge ME
Nr.	Teilebezeichnung	Einzelpreis	Bruttowert	Wert in EUR

Vortrag : 11.027,56

Beide Enden gerade und ohne Gratbildung.

Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!
 Verpackungseinheit : 6,000 m
 Verpackt in . . . : Vierkantbündelung nach VE

002	65 0000001458	23.03.22	3.000,000 m	9.420,000 kg
	Fl 50 x 8x6000 DIN EN 10058		141,00 EUR/100 kg	13.282,20
	Flachstahl, schwarz RST37-2			
	Materialzeugnis			
	5,00 EUR			5,00
	Lieferantenerklärung			
	20,00 EUR			20,00
	Bereits geliefert :		3.000,000 m	
	Bitte jede Abmessung separat bündeln.			

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
 Menge und Lieferdatum

Keine verbogenen Stangen auswählen, besonders an den Endstellen.

Beide Enden gerade und ohne Gratbildung.

Wir benötigen zu jeder Lieferung ein Materialzeugnis !!!!!
 Verpackt in . . . : Vierkantbündelung nach VE

003	65 0000001468	23.03.22	300,000 m	417,000 kg
	Fl 40 x 4x6000 DIN EN 10058		153,00 EUR/100 kg	638,01
	Flachstahl, schwarz RSt37-2			
	Bereits geliefert :		300,000 m	

Übertrag : 24.972,77

BESTELLUNG

Nr. E122/001125

Seite 4

Pos	Teilenummer	Termin	Menge ME	abw. Menge ME
Nr.	Teilebezeichnung	Einzelpreis	Bruttowert	Wert in EUR

Vortrag : 29.290,06

K E I N E W E I T E R E N P O S I T I O N E N !

=====

Gesamtwert . : EUR 29.290,06

zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahl.bed. : 14Tage./.3%Skonto, 30Tage netto

Preisstel. : frei Haus

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Hr. Jörg Müller

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

BITTE GEBEN SIE IN ALLEN IHREN BELEGEN IMMER UNSERE ARTIKELNUMMERN UND IHRE ZOLLTARIFNUMMER AN!

WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

Giebertmann, Astrid

Von: Zeugnisse <Zeugnisse@rm-stahl.de>
Gesendet: Donnerstag, 24. März 2022 14:47
An: Einkauf Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG
Betreff: Materialzeugnisse
Anlagen: - - - Flörsheim.pdf; - - - Flörsheim[1].pdf

Vorsicht! Diese Nachricht wurde von außerhalb Ihrer Organisation gesendet.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie wunschgemäß die Materialzeugnisse zum oben genannten Auftrag.

Ihre Bestellnummer: E122/001125 / Unsere Auftragsnummer: 20587100

Die einzelnen Werkszeugnisse können Sie einfach durch unsere sechsstellige Wareneingangsnummer zuordnen. Diese finden Sie jeweils auf Ihrer Rechnungskopie und in der rechten oberen Ecke des Materialzeugnisses. Bitte beachten Sie, dass zukünftig alle Zeugnisse per E-Mail parallel zu Ihrer Rechnung versendet werden. Sollte es sich bei dem zu bescheinigenden Material um Zukäufe oder erst kurzfristig eingetroffenes Lagermaterial handeln, kann es gegebenenfalls zu Verzögerungen im Versand kommen, diese bitten wir zu entschuldigen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben bis dahin,

mit freundlichen Grüßen

RM – Stahlhandel GmbH
i.A. Kerstin Sillmann

RM – Stahlhandel GmbH
Hafenstrasse 24
65439 Flörsheim am Main

Telefon (06145) 95 75 – 0 (DW: 64)
Telefax (06145) 95 75 – 41


Internet: www.rm-stahl.de
e-Mail: zeugnisse@rm-stahl.de

Geschäftsführer: Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden, HRB 18335
USt.-ID-Nr.: DE 113874673 – St.-Nr.: 043 242 50129

RM-STAHLHANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

Bestellnummer: E122/001115
Lieferdatum..: 22.03.22

Sonder-Info..: Neu am Lager : Aluminium-Bleche AlMg 3 mit einseitiger Laserfolie
*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Neu*****Ne

ACHTUNG!
WERKSZEUGNISSE

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Rechnungsnummer...: 203641

Rechnungsdatum...: 23.03.22

Auftragsnummer...: 20577200

Kundennummer.....: 3008179

Seite.....: 1

Lieferart: Anliefern

Pos	Pfi	Bezeichnung	StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
								Liefer-Mg		Breite m						Nachlaß	EUR
1	B	U-Stahl			50 X 25 X 5 mm			300,00 m				1.244,00 kg		143,00 H			1.778,92
	N	DIN 1026						300,00 m									
		(RST37.2)			S 235 JR G2												
		07 U50X25X5 RST37.2 L															

Auftragsnummer...: 20577300

Kundennummer.....: 3008179

Lieferart: Anliefern

Bestellnummer: E122/001116
Lieferdatum..: 22.03.22

Besteller: Hr. Müller

Pos	Pfi	Bezeichnung	StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
								Liefer-Mg		Breite m						Nachlaß	EUR
2	B	T-Stahl			45 X 45 X 5,5mm			300,00 m				1.109,00 kg		167,00 H			1.852,03
	N	(DIN 1024)			EN 10055			294,00 m									
		(RST37.2)			S 235 JR G2												
		07 T45X5,5 RST37.2 Z															

Auftragsnummer...: 20587100

Kundennummer.....: 3008179

Lieferart: Anliefern

Bestellnummer: E122 / 001125
Lieferdatum..: 22.03.22

Besteller: Herr Müller

Pos	Pfi	Bezeichnung	StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
								Liefer-Mg		Breite m						Nachlaß	EUR
3	B	Flachstahl			40 X 8 mm			3.000,00 m				7.602,00 kg		146,00 H			11.098,92
	N	DIN 1017						3.000,00 m									
		(RST37.2)			S 235 JR G2												
		07 FL40X8 RST37.2 L															

WE-Nr: 206776 ✓
WE-Nr: 205985 ✓

4	B	Werkzeugnis 2.2						1,00 Stk				1,00 Stk		5,00 E			5,00
	N	DIN 50049 EN 10204															
		WE :															
		Charge:															
		16 WZ2.2 L															

RM-STAHLANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 06145/9575-0
Fax 06146/9575-50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt.-Id.Nr.: DE113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Taunus Sparkasse Ffm.
Commerzbank Ffm.
Frankfurter Sparkasse
Postbank Ffm.
Rheinland-Pfalz Bank Mz.


IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55
IBAN: DE55 5004 0000 0588 5033 00
IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12
IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07
IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38

Übertrag EUR 14.734,87
BIC: HELADEF1TSK
BIC: COBADEFFXXX
BIC: HELADEF1822
BIC: PBNKDEFF
BIC: SOLADEST600

RM-STAHLMANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben
Rechnungsnummer...: 203641
Rechnungsdatum...: 23.03.22
Auftragsnummer...: 20587100
Kundennummer.....: 3008179
Seite.....: 2

Pos	Pfi	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt EUR
StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	Liefer-Mg	Breite m				Nachlaß EUR	
5 B		Lieferanten - Erklärung	1,00	Stk			1,00	Stk	20,00	E	20,00
N	WE	:									
		Charge:									
		16 LIEFERANTENERKL	L								
6 B		Flachstahl 50 X 8 mm	3.000,00	m			9.884,00	kg	141,00	H	13.936,44
N	DIN 1017		3.000,00	m							
		(RST37.2) S 235 JR G2									
		07 FL50X8 RST37.2 L									
WE-Nr:	206468	✓									
WE-Nr:	206222	✓									
WE-Nr:	205707	✓									
7 B		Werkzeugzeugnis 2.2	1,00	Stk			1,00	Stk	5,00	E	5,00
N	DIN 50049	EN 10204									
	WE	:									
		Charge:									
		16 WZ2.2 L									
8 B		Lieferanten - Erklärung	1,00	Stk			1,00	Stk	20,00	E	20,00
N	WE	:									
		Charge:									
		16 LIEFERANTENERKL	L								
9 B		Flachstahl 40 X 6 mm	1.200,00	m			2.336,00	kg	141,00	H	3.293,76
N	DIN 1017		1.248,00	m							
		(RST37.2) S 235 JR G2									
		07 FL40X6 RST37.2 L									
WE-Nr:	206638	✓									
10 B		Werkzeugzeugnis 2.2	1,00	Stk			1,00	Stk	5,00	E	5,00
N	DIN 50049	EN 10204									
	WE	:									
		Charge:									
		16 WZ2.2 L									
11 B		Lieferanten - Erklärung	1,00	Stk			1,00	Stk	20,00	E	20,00
N	WE	:									
		Charge:									
		16 LIEFERANTENERKL	L								

Übertrag EUR 32.035,07

RM-STAHLMANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 6145/95 75-0
Fax 0 6145/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 60129


Taunus Sparkasse Ffm.
Commerzbank Ffm.
Frankfurter Sparkasse
Postbank Ffm.
Rheinland-Pfalz Bank Mz.

IBAN: DE58 5126 0000 0000 3204 55
IBAN: DE58 5004 0000 0588 5033 00
IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12
IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07
IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38
BIC: HELADEF1TSK
BIC: COBADEFXXX
BIC: HELADEF1822
BIC: PBNKDEFF
BIC: SOLADEST600

RM-STAHLHANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle



RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Rechnungsnummer...: 203641

Rechnungsdatum...: 23.03.22

Auftragsnummer...: 20587100

Kundennummer...: 3008179

Seite.....: 3

Pos	PFI	Bezeichnung	StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
								Liefer-Mg		Breite m							
12	B	Flachstahl			50 X 6 mm			300,00 m			754,00 kg		141,00 H			1.063,14	
	N	DIN 1017						300,00 m									
		(RST37.2)			S 235 JR G2												
		07 FL50X6 RST37.2 L															
13	B	Bandstahl			40 X 4 mm			300,00 m			394,00 kg		153,00 H			602,82	
	N	(DIN 1016)			EN 10048			300,00 m									
		(RST37.2)			S 235 JR G2												
		09 FL40X4 RST37.2 L															
14	B	Lieferpauschale						1,00 Stk			1,00 Stk		34,80 E			34,80	
	N	16 FKA L															

Auftragsnummer...: 20593600

Kundennummer...: 3008179

Bestellnummer: E122/001146

Besteller: Hr. Müller

Lieferart: Anliefern

Lieferdatum...: 22.03.22

Pos	PFI	Bezeichnung	StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
								Liefer-Mg		Breite m							
15	B	Flachstahl			20 X 8 mm			60,00 m			79,00 kg		157,00 H			124,03	
	N	DIN 1017						60,00 m									
		(RST37.2)			S 235 JR G2												
		07 FL20X8 RST37.2 L															

Gesamtbetrag EUR 33.859,86

19,00% MwSt EUR 6.433,37

Rechnungsbetrag EUR 40.293,23

Skontobetrag EUR 1.208,80

Zahlungsbedingung: Zahlbar: 8 Tage - 3% Skonto, 30 Tage netto

RM-STAHLHANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 6145/95 75-0
Fax 0 6145/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt.-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Taunus Sparkasse Ffm.
Commerzbank Ffm.
Frankfurter Sparkasse
Postbank Ffm.
Rheinland-Pfalz Bank Mz.

IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55
IBAN: DE55 5004 0000 0588 5033 00
IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12
IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07
IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38

BIC: HELADEF1TSK
BIC: COBADEFFXXX
BIC: HELADEF1822
BIC: PBNKDEFF
BIC: SOLADEST800



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELTRAME GROUP

Z04



0398

complete CE Marking on next page

A03
INSPECTION DOCUMENT N.: 1121912
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02
INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

C76 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 210/2179015
CUSTOMER CODE 9916
CUSTOMER ORDER N. 44993
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

206.776

A08 INTERNAL ORDER: E 933817

LOADING NUMBER: 453032 LOADING DATE: 16/03/2022

IT.	807 CAST	801 SECTION	809-810-811 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH m	C71-C92 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	Al
11	LM 105381	FLAT	40X8	0398	6,00	0,07	0,16	0,62	0,023	0,028	0,36	0,10	0,14	0,003	0,03	0,0008	0,0010	0,0113	0,237	0,0019
11	LM 105491	FLAT	40X8	0398	6,00	0,07	0,16	0,63	0,017	0,029	0,34	0,10	0,14	0,002	0,03	0,0009	0,0014	0,0111	0,233	0,0018
11	LM 105840	FLAT	40X8	0398	6,00	0,11	0,19	0,59	0,020	0,024	0,39	0,13	0,14	0,003	0,03	0,0008	0,0010	0,0075	0,278	0,0016
12	LM 106006	FLAT	40X10	0398	6,00	0,08	0,19	0,62	0,020	0,024	0,37	0,12	0,12	0,003	0,02	0,0009	0,0017	0,0090	0,249	0,0020
12	LM 106007	FLAT	40X10	0398	6,00	0,07	0,18	0,58	0,023	0,030	0,37	0,14	0,12	0,003	0,02	0,0007	0,0016	0,0092	0,234	0,0020
12	LM 106010	FLAT	40X10	0398	6,00	0,08	0,19	0,64	0,019	0,028	0,34	0,15	0,14	0,003	0,02	0,0008	0,0017	0,0094	0,251	0,0018
14	LM 105739	FLAT	45X8	0398	6,00	0,07	0,18	0,55	0,023	0,031	0,35	0,18	0,17	0,003	0,03	0,0010	0,0020	0,0120	0,239	0,0016


IT.	807 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B08 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			IMPACT TEST			C41 w/mm	RATIO REDUC.	BEND <	TEST D	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION SUP. INSIDE	ANTI MIX.	
							C11 Rm/MPa	C12 Rm/MPa	C13 A5%	C42 Kv	C43 300/10 J	C43 Mean									
11	LM 105381	TRITH	EN 10058	2107923	2		299	427	34,0												
11	LM 105491	TRITH	EN 10058	2107921	2		297	427	34,2												
11	LM 105840	TRITH	EN 10058	2107914	1		317	439	31,5												
12	LM 106006	TRITH	EN 10058	2108320	2		299	428	33,2												
12	LM 106007	TRITH	EN 10058	2108319	1		291	417	34,0												
12	LM 106010	TRITH	EN 10058	2108311	1		295	429	33,6												
14	LM 105739	TRITH	EN 10058	2107505	1		286	412	34,7												
INSPECTOR										FACTORY		TRITH ST LEGER		Z02 DATE		A05 QUALITY CONTROL DEPT		Document validated by electronic sign		Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT	
														16/03/22		Florian Rezende		Christophe Filareto			

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP



MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 1121912/

Pag. 2/2

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDICUES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_05 NPD
Usine Factory	Adresse Address
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola
Année Year	
22	
Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate	
CE 0398 0398/CPR/MP/15.013	

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



ORI
MARTIN

CE

13

Stabilimento di Ospitaletto
Via Domenico Ghislini, 169
25035 Ospitaletto (Brescia)
Prov. BS - Tel. 030 641385
Fax +39 030 641385

O.R.I. Martin Acciaieria e Fonderia di Brescia SpA
Società con socio unico
Via C. Cinoventi, 13
25128 Brescia - Italia
Phone +39 030 39991 Fax +39 030 260924
www.ori-martin.com info@ori-martin.it
REG. Imprese di Brescia n. 176155
C.F. e P.IVA IT07615500158
Cap.Soc. Euro 20.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Brescia n. 339325

INSPECTION CERTIFICATE EN 10204 3.1

N. 3361/22

(64.1) Customer
RM STAHLHANDEL GMBH
HAFENSTR.24
65439 FLOERSHEIM

(64.2) Destination
RM STAHLHANDEL GMBH
HAFENSTR.24
65439 FLOERSHEIM

(64.7) Order Nr.
44958

(64.8) Delivery Note
Nr. 453 of 3/02/2022

(64.1) Product

Hot rolled flat

S235JR+AR MT.6 MM. 40X8

BG3517

(64.9) Cast

Standards and Reference Specifications

(64.1)

EN 10058

(64.2)

EN 10025-2

CHEMICAL ANALYSE %

(64.1)	C%	Min%	Si%	P%	S%	Cr%	Mn%	Mo%	N%	V%	CEV
MIN											
Result	0,0550	0,0000	0,0180	0,0110	0,2000	0,1500	0,1400	0,0080	0,0078		0,3100
MAX	0,1700	1,4000	0,0400	0,0400		0,5500			0,0120		0,3500

MECHANICAL PROPERTIES

(64.10.1) Condition test sample

Naturale (+AR)

HARDNESS

(64.10.2) HB		HRC	
MIN	Result	MAX	Result
MIN	Result	MAX	Result

(64.10.3)

(C12) RM MPA		(C11)
MIN	Result	MAX

(64.10.5)

TENSILE TEST

(11) A%		(12) Z%	
MIN	Result	MAX	Result
26	32		

(64.10.8)

IMPACT TEST (J)

(040)		(043)	
TYPE	Temp.(°C)	MIN	Result
MIN	Result	MAX	Result

(64.10.11)

OTHER CHARACTERISTICS PROPERTIES

JOMINY TEST (HRC)											
(mm)	31.5	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51
MIN	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result
MAX	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result	Result

Cleanliness		Austen. Grain Size		Decarburization %		Spheroidization %	
MIN	Result	MAX	Result	MIN	Result	MAX	Result

- Hot rolled merchant bars for structural steel 1608 CPR P057
- The values declared in this certificate comply with the respective reference standards and/or Customer's order
- The codes in brackets refer to EN 10168
- This certificate is stored for 15 years in the computer system O.R.I. MARTIN S.P.A.
- Management system certified by ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
- Edition 10

Ospitaletto, 3/02/2022

O.R.I. MARTIN S.P.A.
Quality Department
Ivan Paletti



**ORI
MARTIN**

Stabilimento di Ospitaletto
Via Domenico Ghidoni, 169
25035 Ospitaletto (Brescia)
Phone +39 030 6841411
Fax +39 030 643385

205985
O.R.I. Martin Acciaieria e Ferreria di Brescia SpA
Società con socio unico
Via C. Canovetti, 13
25128 Brescia - Italia
Phone +39 030 309991 Fax +39 030 2000924
www.ori-martin.com info@ori-martin.it
Reg. Imprese di Brescia 07617260158
C.F. e P.IVA IT07617260158
Cap.Soc. Euro 20.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Brescia n.324325

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0011
Declaration of Performance

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:
Unique identification code of the product - type:

Quadri e Billettine - EN 10059:2003 - S235JR
Square and Billets bars - EN 10059:2003 - S235JR

Identificazione lotto:
Type number:

DdT N. 453/D 3/02/2022 100032

Usi previsti:
Intended uses:

Strutture metalliche o in composti metallici e strutture in calcestruzzo
Metal structures or in composite metal and concrete structures

Fabbricante:
Manufacturer:

 **ORI
MARTIN**
Via C. Canovetti, 13
25128 Brescia - Italia
ITALIA

Sistema di WVCP:
System of AVPC:

2+

Norma armonizzata:
Harmonised specification:

EN 10025-1:2004

Organismo Notificato:
Notified Body:

IGQ - Via Giosuè Carducci, 125/A - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Identification Number 1608

ha effettuato una ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica, esegue la sorveglianza periodica in conformità al sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **P057**
has performed an initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, continuously surveys under system 2+ and issued the certificate of conformity of the factory production control P057

Prestazioni dichiarate:
Declared performance:

Caratteristiche essenziali Essential characteristics	Prestazione Performance							
Tolleranze sulle dimensioni e tolleranze di forma Tolerances on dimensions and shape tolerances	Passa Pass							
	In conformità According to EN 10059:2003							
Spessore nominale mm Nominal thickness mm	>3 ≤16	>16 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤80	>80 ≤100	>100 ≤150	>150 ≤200	>200 ≤250
Allungamento % Elongation %	EN 10025-2:2019	≥ 26	≥ 26	≥ 25	≥ 24	≥ 24	≥ 22	≥ 21
Resistenza a trazione MPa Tensile strength MPa	EN 10025-2:2019	360 510	360 510	360 510	360 510	360 510	350 500	340 490
Carico Unitario di snervamento MPa Yield stress MPa	EN 10025-2:2019	≥ 235	≥ 225	≥ 215	≥ 215	≥ 215	≥ 195	≥ 185
Resilienza 20°C Impact test	EN 10025-2:2019	≥ 27 Joule						
Saldabilità % Weldability %	EN 10025-2:2019	≤30 mm CEV ≤0,35		>30 < 40 mm CEV ≤0,35		>40 < 150 mm CEV ≤0,38		>150 < 250 mm CEV ≤0,40
Durabilità Durability	EN 10025-2:2019	NDP						



13

CE
13

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the above-mentioned product comply with the declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with the UE Norm N. 305/2011, under the sole responsibility of the above-mentioned manufacturer.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ospitaletto (BS), 3/02/2022

Amministratore Delegato
Andrea Agnelli



**ORI
MARTIN**



13

Stabilimento di Ospitaletto
Via Domenico Ghidoni, 169
25035 Ospitaletto (Brescia)
Phone +39 030 6641411
Fax +39 030 643385

O.R.I. Martin Acciaieria e Ferreria di Brescia SpA (a01)
Società con socio unico
Via C. Canovetti, 13
25128 Brescia - Italia
www.orimartin.com info@orimartin.it
Reg. Imprese di Brescia 07677650305
C.F. e P. IVA 07677650305
Cap. Soc. Euro 20.000.000 i.v.
C.C.I.A.A. Brescia n.324325

INSPECTION CERTIFICATE EN 10204 3.1

N. 3360/22

(a04.1) Customer

RM STAHLHANDEL GMBH
HAFENSTR.24
65439 FLOERSHEIM

(a04.2) Destination

RM STAHLHANDEL GMBH
HAFENSTR.24
65439 FLOERSHEIM

(a07) Order Nr.

44958

(a10) Delivery Note

Nr. 453 of 3/02/2022

(a01) Product

Hot rolled flat

(a02.001)

SZ35JR+AR MT.6 MM. 40X8

(a07) Cast

EN 10058

Standards and Reference Specifications

EN 10025-2

CHEMICAL ANALYSE %

(a01)	C%	Mn%	P%	S%	Cr%	Ni%	Mo%	N%	V%	CEV
MIN										
Result	0,0950	0,8800	0,0190	0,0190	0,3200	0,2300	0,0130	0,1000	0,0089	0,3400
MAX	0,1700	1,4000	0,0400	0,0400	0,5500			0,0120		0,3500

MECHANICAL PROPERTIES

(a01.001) Condition test sample

Naturale (+AR)

HARDNESS

(a01.001) HB		HRC	
MIN	Result	MAX	Result
MIN	Result	MAX	Result

MIN	Result	MAX	Result
360	480	510	310

TENSILE TEST

(a1) A%		(a1) Z%	
Result	MAX	MIN	Result
			MAX

MIN	Result	MAX	Result
26	32		

IMPACT TEST (J)

(a01.001) TYPE		(a01.001) Temp.(°C)		(a01.001) MIN		(a01.001) MAX	
MIN	Result	MAX	Result	MIN	Result	MAX	Result
MIN	Result	MAX	Result	MIN	Result	MAX	Result

MIN	Result	MAX	Result
27	90	88	85

(a01.001) OTHER CHARACTERISTICS PROPERTIES

JOMINY TEST (HRC) (a01.001)											
(mm)	11.5	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
MIN	Result	MAX	Result	MAX	Result	MAX	Result	MAX	Result	MAX	Result
MIN	Result	MAX	Result	MAX	Result	MAX	Result	MAX	Result	MAX	Result

(a01.001) Cleanliness		(a01.001) Austen. Grain Size		(a01.001) Decarburization %		(a01.001) Spheroidization %	
MIN	Result	MAX	Result	MIN	Result	MAX	Result
MIN	Result	MAX	Result	MIN	Result	MAX	Result

- Hot rolled merchant bars for structural steel 1608 CPR P057 (a01.001)

- The values declared in this certificate comply with the respective reference standards and/or Customer's order (a01.001)

- The codes in brackets refer to EN 10168 (a01.001)

- This certificate is stored for 15 years in the computer system O.R.I. MARTIN S.P.A.

- Management system certified by ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

- Edition 10

Ospitaletto, 3/02/2022 (a01.001)

O.R.I. MARTIN S.P.A.
Quality Department (a01.001)
Ivan Paletti (a01.001)



**ORI
MARTIN**

Stabilimento di Ospitaletto
Via Domenico Ghidoni, 169
25035 Ospitaletto (Brescia)
Phone +39 030 6841411
Fax +39 030 643385

205985
O.R.I. Martin Acciaieria e Ferreria di Brescia SpA
Società con socio unico
Via C. Canovetti, 13
25128 Brescia - Italia
Phone +39 030 39991 Fax +39 030 2000924
www.ori-martin.com Info@ori-martin.it
Reg. Imprese di Brescia 07617260158
C.F. e P.IVA 0707617260158
Cap.Soc. Euro 20.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Brescia n.324325

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0001 Declaration of Performance

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:
Unique identification code of the product - type:

Piatti in barre - EN 10058:2018 - S235JR
Flat bars - EN 10058:2018 - S235JR

Identificazione lotto:
Type number:

DdT N. 453/D 3/02/2022 100032

Usi previsti:
Intended uses:

Strutture metalliche o in composti metallici e strutture in calcestruzzo
Metal structures or in composite metal and concrete structures

Fabbricante:
Manufacturer:

**ORI
MARTIN**
Via C. Canovetti, 13
25128 Brescia - Italia
ITALIA

Sistema di WVCP:
System of AVCP:

2+

Norma armonizzata:
Harmonised specification:

EN 10025-1:2004

Organismo Notificato:
Notified Body:

IGQ - Via Giosuè Carducci, 125/A - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Identification Number 1608

ha effettuato una ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica, esegue la sorveglianza periodica in conformità al sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **P057**
has performed an initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, continuously surveys under system 2+ and issued the certificate of conformity of the factory production control **P057**

Prestazioni dichiarate:
Declared performance:

Caratteristiche essenziali Essential characteristics	Prestazione Performance							
Tolleranze sulle dimensioni e tolleranze di forma Tolerances on dimensions and shape tolerances	Passa Pass							
	In conformità According to EN 10058:2018							
Spessore nominale mm Nominal thickness mm	>3 <=16	>16 <=40	>40 <=63	>63 <=80	>80 <=100	>100 <=150	>150 <=200	>200 <=250
Allungamento % Elongation %	EN 10025-2:2019 ≥ 26	≥ 26	≥ 25	≥ 24	≥ 24	≥ 22	≥ 21	≥ 21
Resistenza a trazione MPa Tensile strength MPa	EN 10025-2:2019 360 510	360 510	360 510	360 510	360 510	350 500	340 490	340 490
Carico Unitario di snervamento MPa Yield stress MPa	EN 10025-2:2019 ≥ 235	≥ 225	≥ 215	≥ 215	≥ 215	≥ 195	≥ 185	≥ 175
Resilienza 20°C Impact test	EN 10025-2:2019	≥ 27 Joule						
Saldabilità % Weldability %	EN 10025-2:2019	<=30 mm		>30 < 40 mm		>40 < 150 mm		>150 < 250 mm
		CEV <=0,35		CEV <=0,35		CEV <=0,38		CEV <=0,40
Durabilità Durability	EN 10025-2:2019	NDP						



13

CE

13

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the above-mentioned product comply with the declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with the UE Norm N. 305/2011, under the sole responsibility of the above-mentioned manufacturer.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ospitaletto (BS), 3/02/2022

Amministratore Delegato
Andrea Agnelli

ZERTIFIKAT DER PROBE 3.1. NACH EN 10204/INSPECTION CERTIFICATE 3.1. - EN 10204

5217ZG22

206.468

406 SEITE/ PAGE 1	KUNDE/ CUSTOMER	BESTIMMUNGSORT/ DESTINATION RM STAHLHANDEL GMBH, HAFENSTRASSE 24, 65439 FLORSHEIM AM MAIN, 0049 561-9834-320
408 AUFTRAG/ ORDER 216550ZG35	801/802/803/804 SORTE/ DENOMINATION	DATUM/ DATE 01/03/2022
	NORM/ STANDARD UNE EN 10025-2	TYPIART/ GRADE S235JR + M / S275JR + M

ANMERKUNGEN/
REMARKS

Abmessungen in mm/
Dimensions in mm

Prozentualer Anteil von C, Si, Cr, Ni, Cu, Mn und Caq
P, S, V und andere Elemente in Tausendstel

MEGASA

MEGASIDER ZARAGOZA, S.A.U.

P.R. José López Soriano - Avda. de José López Soriano, 400
50720 La Carluja Baja - Zaragoza - España - Tel.: +34 976 468 171

SCHMELZER/ CAST	CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DES STAHLs IN %/ CHEMICAL COMPOSITION OF THE STEEL IN % OF															ZUGFESTIGKEITSPRÜFUNG								
	C	Mn	Si	P	S	N	Nb	V	Cr	Cu	Ni	Caq	Mo	Cr+Ni+M	ReH MPa	Rm MPa	%A	T °C	KV	V1 J.	V2 J.	V3 J.	MEDIA J.	
809/810/811	12	56	17	20	32	10	1	0	17	43	14	29	21	328	313	477	30,9	20	7,5	50	48	87	62	
RC-50x8																								
820413/1	10	57	18	32	26	9	1	0	27	46	14	29	23	425	307	467	30,8	20	7,5	75	88	81	81	
RC-50x8																								
820414/1	11	55	18	24	34	8	1	0	20	43	13	28	23	360	323	473	29,9	20	7,5	45	60	75	60	
RC-50x8																								
820515/1	10	54	15	19	22	9	0	0	18	40	13	26	19	322	308	457	30,9	20	7,5	89	56	89	78	
RC-40x10																								

Maß- und Formtoleranzen nach EN 10058

204

AENOR ACERO ESTRUCTURAL	CEUK	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	Sostenibilidad Siderúrgica
0095/CPPIA810233 06 EN 10025-1			Gestión RSE

Wärmegewalzte Stahlprodukte für Baustrukturen

DIE IM ZERTIFIKAT VORHANDENEN MATERIALIEN HABEN KEINE
RADIOAKTIVITÄTMEGASIDER bescheinigt, dass das Material in Übereinstimmung mit
der Spezifikation zufriedenstellend geprüft wurdeQUALITÄTSABTEILUNG/
QUALITY DEPARTMENT

C70


001/201

A05



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

Z04



complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 1118099
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 2102176289
CUSTOMER CODE 9916
CUSTOMER ORDER N. 44970
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

Pag. 1/2

206.202

LOADING NUMBER: 451347 LOADING DATE: 18/02/2022 A08 INTERNAL ORDER: E 932693

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B09-B10-B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH m	C71-C92 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	Al
1	LM 105802	FLAT	40X5	0398	6,00	0,07	0,17	0,59	0,022	0,028	0,41	0,11	0,14	0,003	0,03	0,0007	0,0016	0,0073	0,233	0,0021
2	LM 105786	FLAT	40X6	0398	6,00	0,09	0,17	0,62	0,026	0,021	0,47	0,13	0,16	0,003	0,03	0,0009	0,0010	0,0114	0,263	0,0021
3	LM 105334	FLAT	40X8	0398	6,00	0,07	0,20	0,62	0,018	0,031	0,36	0,11	0,14	0,002	0,03	0,0008	0,0010	0,0111	0,238	0,0016
4	LM 105735	FLAT	50X8	0398	6,00	0,11	0,17	0,56	0,020	0,025	0,44	0,16	0,16	0,003	0,03	0,0009	0,0020	0,0115	0,280	0,0020
5	LM 105902	FLAT	50X10	0398	6,00	0,17	0,20	0,69	0,019	0,021	0,33	0,11	0,12	0,002	0,02	0,0009	0,0013	0,0101	0,337	0,0020
6	LM 104405	FLAT	60X8	0398	6,00	0,08	0,17	0,58	0,021	0,028	0,33	0,11	0,19	0,003	0,03	0,0009	0,0011	0,0092	0,240	0,0021
7	LM 102747	FLAT	60X10	0398	6,00	0,08	0,17	0,57	0,023	0,035	0,40	0,14	0,20	0,004	0,03	0,0012	0,0019	0,0090	0,248	0,0023
9	LM 207328	FLAT	150X10	0398	6,00	0,12	0,18	0,56	0,027	0,018	0,55	0,13	0,16	0,002	0,03	0,0007	0,0006	0,0118	0,296	0,0015

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B08 Bdls D.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST				Z%	IMPACT TEST			C03 °C	C41 W/mm	RATIO REDUC.	BEND TEST	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
							C11 ReH/ReA	C12 ReH/ReA	C13 A5%	C42 C2		C42 C2	C43 Mean								
1	LM 105802	TRITH	EN 10058	2107764	1		298	430	34,6												
2	LM 105786	TRITH	EN 10058	2107734	1		307	437	33,5												
3	LM 105334	TRITH	EN 10058	2107956	1		292	426	34,0												
4	LM 105735	TRITH	EN 10058	2107489	1		317	433	31,8												
5	LM 105902	TRITH	EN 10058	2108296	1		335	488	26,0												
6	LM 104405	TRITH	EN 10058	2104534	1		298	423	33,7												
7	LM 102747	TRITH	EN 10058	2106086	1		297	418	33,4												
9	LM 207328	TRITH	EN 10058	2106681	1		321	435	30,6												

INSPECTOR	FACTORY	Z02 DATE	A05 QUALITY CONTROL DEPT	Document validated by electronic sign	Z03 QUALITY ASSURANCE DEPT
TRITH ST LEGER		18/02/22	Florian Rezende		Christophe Filaretto

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELFRAME GROUP

Pag. 2/2



0398

MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 1118089/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUEES SONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance
	S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_05 NPD
Usine Factory	Adresse Address
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola
	Année Year
	22
	Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate
	0398 / CPR / ME / 15.013

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobelframe.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



ORI
MARTIN



13

Stabilimento di Ospitaletto
Via Domenico Ghidoni, 169
25035 Ospitaletto (Brescia)
Phone +39 030 6041411
Fax +39 030 643385

O.R.I. Martin Acciaieria e Ferreria di Brescia SpA
Società con socio unico
Via C. Canovetti, 13
25128 Brescia - Italia
www.ori-martin.com info@ori-martin.it
Reg. Imprese di Brescia 07617260158
C.F. e P.IVA IT07617260158
Cap.Soc. Euro 20.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Brescia n.324325

INSPECTION CERTIFICATE EN 10204 3.1

N. 857/22

(A06.1) Customer

RM STAHLHANDEL GMBH
HAFENSTR.24
65439 FLOERSHEIM

(A06.2) Destination

RM STAHLHANDEL GMBH
HAFENSTR.24
65439 FLOERSHEIM

(A07) Order Nr.

44910

(A10) Delivery Note

Nr. 106 of 14/01/2022

(B01) Product

Hot rolled flat S235JR+AR MT.6 MM. 50X8

(B07) Cast

199808

Standards and Reference Specifications

(B01) EN 10058 (B07) EN 10025-2

CHEMICAL ANALYSE %

(C71) MIN	C%	Mn%	P%	S%	Si%	Cr%	Ni%	Cu%	Mo%	Sn%	Cr%	Ni%	V%	CEV
Result	0,1000	0,8800	0,0180	0,0290	0,2000	0,1700	0,0166	0,1400	0,0200	0,0109	0,0035	0,3200		
MAX	0,1700	1,4000	0,0400	0,0400		0,5500			0,0120			0,3500		

MECHANICAL PROPERTIES

(B09)(B08) Condition test sample

Naturale (+AR)

HARDNESS

(C30)(C31) HB		HRC	
MIN	Result	MAX	Result

(C12) RM MPA		(C11) RE MPA	
MIN	Result	MAX	Result
360	478	510	235

TENSILE TEST

(C13) A%		(C14) Z%	
MIN	Result	MAX	Result
26	32		

IMPACT TEST (J)

(C20) TYPE		(C21) Temp.(°C)	
MIN	Result	MAX	Result
KV	20°C	27	88 92 93

OTHER CHARACTERISTICS PROPERTIES

JOMINY TEST (HRC) (C24)													
(mm)	J1.5	J3	J5	J7	J9	J11	J13	J15	J20	J25	J30	J35	J40
MIN													
Result													
MAX													

Cleanliness (C20)		Austen. Grain Size (C21)		Decarburization % (C22)		Spheroidization % (C23)	
MIN							
Result							
MAX							

- Hot rolled merchant bars for structural steel 1608 CPR P057 (Z05)

- The values declared in this certificate comply with the respective reference standards and/or Customer's order (Z01)

- The codes in brackets refer to EN 10168 (Z06)

- This certificate is stored for 15 years in the computer system O.R.I. MARTIN S.P.A.

- Management system certified by ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

- Edition 10

Ospitaletto, 14/01/2022 (Z02)

O.R.I. MARTIN S.P.A.
Quality Department (A05)
Ivan Paletti (Z02)



**ORI
MARTIN**

Stabilimento di Ospitaletto
Via Domenico Ghidoni, 169
25035 Ospitaletto (Brescia)
Phone +39 030 6841411
Fax +39 030 643385

205707
O.R.I. Martin Acciaieria e Ferreria di Brescia SpA
Società con socio unico
Via C. Canovetti, 13
25128 Brescia - Italia
Phone +39 030 39991 Fax +39 030 2000924
www.ori-martin.com info@ori-martin.it
Reg. Imprese di Brescia 07617260158
C.F. e P.IVA IT07617260158
Cap.Soc. Euro 20.000.000,00 I.v.
C.C.I.A.A. Brescia n.324325

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0001
Declaration of Performance

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:
Unique identification code of the product - type:

Piatti in barre - EN 10058:2018 - S235JR
Flat bars - EN 10058:2018 - S235JR

Identificazione lotto:
Type number:

DdT N. 106/D 14/01/2022 100032

Usi previsti:
Intended uses:

Strutture metalliche o in composti metallici e strutture in calcestruzzo
Metal structures or in composite metal and concrete structures

Fabbricante:
Manufacturer:

 **ORI
MARTIN**
Via C. Canovetti, 13
25128 Brescia - Italia
ITALIA

Sistema di VVCP:
System of AVPC:

2+

Norma armonizzata:
Harmonised specification:

EN 10025-1:2004

Organismo Notificato:
Notified Body:

IGQ - Via Giosuè Carducci, 125/A - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Identification Number 1608

ha effettuato una ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica, esegue la sorveglianza periodica in conformità al sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **P057**
has performed an initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, continuously surveys under system 2+ and issued the certificate of conformity of the factory production control P057

Prestazioni dichiarate:
Declared performance:

Caratteristiche essenziali Essential characteristics	Prestazione Performance							
Tolleranze sulle dimensioni e tolleranze di forma Tolerances on dimensions and shape tolerances	Passa Pass							
	In conformità According to EN 10058:2018							
Spessore nominale mm Nominal thickness mm	>3 ≤16	>16 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤80	>80 ≤100	>100 ≤150	>150 ≤200	>200 ≤250
Allungamento % Elongation % EN 10025-2:2019	≥ 26	≥ 26	≥ 25	≥ 24	≥ 24	≥ 22	≥ 21	≥ 21
Resistenza a trazione MPa Tensile strength MPa EN 10025-2:2019	360 510	360 510	360 510	360 510	360 510	350 500	340 490	340 490
Carico Unitario di snervamento MPa Yield stress MPa EN 10025-2:2019	≥ 235	≥ 225	≥ 215	≥ 215	≥ 215	≥ 195	≥ 185	≥ 175
Resilienza 20°C Impact test EN 10025-2:2019	≥ 27 Joule							
Saldabilità % Weldability % EN 10025-2:2019	≤30 mm		>30 < 40 mm		>40 < 150 mm		>150 < 250 mm	
	CEV ≤0,35		CEV ≤0,35		CEV ≤0,38		CEV ≤0,40	
Durabilità Durability EN 10025-2:2019	NDP							



13

CE
13

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the above-mentioned product comply with the declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with the UE Norm N. 305/2011, under the sole responsibility of the above-mentioned manufacturer.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ospitaletto (BS), 14/01/2022.

Amministratore Delegato
Andrea Agnelli



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELTRAME GROUP

Z04



0398

complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N°: 1121013
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

C70 Steel from electric arc furnace

A10 Environmental product declaration : ICQM - 20112EPD

AGENT ORDER N. 2102179015
CUSTOMER CODE 9916
CUSTOMER ORDER N. 44993
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

Pag. 1/2

206.638

LOADING NUMBER: 452926 LOADING DATE: 09/03/2022 A08 INTERNAL ORDER: E 933817

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B09 - B10 - B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH m	C71-C82 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	Ti	Nb	N	Ceq	Al
8	LM 105886	FLAT	30X8	0398	6,00	0,08	0,16	0,57	0,024	0,035	0,42	0,13	0,13	0,003	0,03	0,0005	0,0014	0,0069	0,248	0,0013
9	LM 105542	FLAT	30X10	0398	6,00	0,08	0,16	0,71	0,026	0,032	0,51	0,11	0,14	0,002	0,02	0,0006	0,0010	0,0119	0,272	0,0015
10	LM 105785	FLAT	40X6	0398	6,00	0,07	0,16	0,62	0,017	0,024	0,36	0,09	0,11	0,002	0,02	0,0010	0,0012	0,0116	0,228	0,0019
10	LM 105787	FLAT	40X6	0398	6,00	0,08	0,17	0,59	0,025	0,034	0,39	0,10	0,11	0,003	0,02	0,0006	0,0013	0,0113	0,237	0,0017
15	LM 105743	FLAT	50X6	0398	6,00	0,08	0,19	0,65	0,026	0,030	0,41	0,16	0,16	0,003	0,03	0,0009	0,0022	0,0119	0,263	0,0020


IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B08 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST C11 Rm/MPa C12 Rp/MPa C13 A5%	IMPACT TEST C42 Kv C43 300/10 J C44 Mean	C03 °C	C41 w/mm	RATIO REDUC.	BEND TEST D	GRAIN HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
8	LM 105886	TRITH	EN 10058	2108014	3		304 424 33,3							
9	LM 105542	TRITH	EN 10058	2107152	1		306 443 33,3							
10	LM 105785	TRITH	EN 10058	2107733	1		299 430 34,5							
10	LM 105787	TRITH	EN 10058	2107735	2		303 430 33,9							
15	LM 105743	TRITH	EN 10058	2107634	2		300 439 34,0							
INSPECTOR							Z02 DATE		A05 QUALITY CONTROL DEPT		Document validated by		Z02 QUALITY ASSURANCE DEPT	
TRITH ST LEGER							09/03/22		Florian Rezende		electronic sign		Christophe Filareto	

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 10 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.500.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section



LAMINÉS MARCHANDS EUROPÉENS
AFV BELTRAME GROUP



MARQUAGE DE CONFORMITE' CE
CE CONFORMITY MARKING

Pag. 2 / 2

INSPECTION DOCUMENT N°: 1121013/

LME DECLARE QUE LES PRODUITS INDIQUESSONT CONFORMES AUX EXIGENCES PREVUES PAR LA LEGISLATION LME DECLARES THAT THE SUITABLE PRODUCTS ARE CONFORMING TO THE REQUISITE FORESEEN BY THE LEGISLATION	
EN 10025-1 PRODUITS EN ACIER LAMINES A CHAUD HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USAGE: STRUCTURES METALLIQUES STRUCTURES MIXTES ACIER BETON USE: METALLIC STRUCTURES MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Elongation - Elongation Résistance à la traction - Tensile Strength Limite d'élasticité - Yield Strength Résistance aux chocs - Impact Strength Soudabilité - Weldability Durabilité - Durability Substances Réglementées - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DoP N. LME - 01_05 NPD
Usine Factory	Adresse Address
TRITH ST LEGER	Rue Emile Zola
Année Year	
22	
Certificat de contrôle de la production Production Control Certificate	
CE 0398 0398/CPR/MP/15.013	

Laminés Marchands Européens S.A. - 2, rue Emile Zola - 59125 Trith Saint Léger (France)
Tél. +33 (0)3 27 14 20 20 - Fax +33 (0)3 27 14 20 10 - S.A. au Capital de 32.300.345 € RCS Valenciennes B 568 801 013
N° SIRET 568 801 013 00018 - N° d'identification à la TVA FR 03 568 801 013 - contact@lme.fr - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section