





# HACA

## LEITERN

Lorenz Hasenbach GmbH u. Co. KG  
Dieselstraße 12 · D-65520 Bad Camberg

SEIT 1888

### BESTELLUNG

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Belegnummer       | E124/004302 |
| Lieferantennummer | 5000321 000 |

| Pos | Teilenummer | Termin | Menge<br>Abw. Menge<br>Einzelpreis | Wert in EUR |
|-----|-------------|--------|------------------------------------|-------------|
|-----|-------------|--------|------------------------------------|-------------|

Zahlungsbed.: 14Tage./3%Skonto, 30Tage netto  
Preisstellung: ab Werk, ausschl. Verpackung

mit freundlichen Grüßen  
LORENZ HASENBACH  
GmbH u. Co.KG

i.A. Hr. Müller, J.  
Einkaufsleitung

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.

Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere Artikelnummern und Ihre Zolttarifnummer an!  
WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

**Anschrift:** Dieselstraße 12, D-65520 Bad Camberg  
**Telefon:** (+49) 06434 25-0  
**Fax:** (+49) 06434 25-500  
**E-Mail:** hallo@haca.com  
**Homepage:** www.haca.com

**Banken:**  
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG  
Nassauische Sparkasse  
Postbank  
**USt.-Id.-Nr.:** DE 113292496

IBAN: DE 85 5709 2800 0000 0004 00  
IBAN: DE 48 5105 0015 0483 0002 35  
IBAN: DE 15 5001 0060 0006 2436 07  
**St.-Nr.:** 2630 030 325 30000

BIC GENODE51DIE  
BIC NASSDE55XXX  
BIC PBNKDEFFXXX  
**Gerichtsstand:** 65549 Limburg

Das Lieferdatum entspricht dem Leistungsdatum. Lieferung der Ware erfolgt zu unseren Lieferbedingungen, zzgl. Verpackungs- und Frachtkosten, zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkslager in: **Berlin – Dresden – Düsseldorf – Frankfurt/Main – Gotha – Hamburg – Hannover – Köln – München – Nürnberg**



Blechzuschnitte bis XXL | Fasenschneiden | Rohrlaserschneiden  
Serienfertigung | Präzisionsteile | CNC-Abkanten | Prototypenbau  
2D/3D-CAD | Programmierung & Konstruktion | Datenaustausch



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.schages.de  
info@schages.de

Zertifizierungen:  
ISO 9001 und ISO 14001  
Mat. Kennz. n. RL 2014/68/EU  
Werkzeuge nach EN 1090



Schages GmbH & Co.KG - Emil-Schäfer-Straße 20 - 47800 Krefeld

Lorenz Hasenbach GmbH & Co. KG  
Haca Leitern  
Dieselstr. 12  
65520 Bad Camberg

*Zeugnis*

## Auftragsbestätigung 329103

Datum: 29.10.2024  
Bestelltext/Nr.: E124/004302  
50000321 000  
Bestelldatum: 28.10.2024  
Kunde-Nr.: 44  
Unser Zeichen: Sch/Ann  
Versandart:  
Ihre Telefon-Nr.: 06434/25-711  
Ihre Telefax-Nr.: 06434/25705

### Lieferanschrift:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für Ihre Bestellung, die wir zu unseren allgemeinen Lieferbedingungen wie folgt vorgemerkt haben:

**Auf Grund der aktuellen Situation können sich Preise und Lieferzeiten kurzfristig ändern.  
Wir bitten um Ihr Verständnis.**

| Pos.            | Menge | Einheit | Artikelnummer/Artikelbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|-----------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1               | 500   | Stück   | 53 0000001091<br>ADO618335<br>Halter<br>Zeichnung-Nr.: 435.15.003B<br>Laserzuschnitte nach CAD-Daten(e-Mail)<br>Maße: 345 x 110 mm x 6 mm<br>Material: S235 JR EN10025 (RSt37-2/W:1.0038)<br>weitere Angaben:<br>Mit Zeugnis 3.1<br>inkl. maschinellm Entgraten<br>- Haltestege entfernen<br>- Zoll.-Tarif.-Nr.: 7326 90 98<br>- Verpackungseinheit: 250 St.<br>===== | 5,60 €      | 2.800,00 €  |
|                 |       |         | Lieferwoche: KW 3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |
| 2               | 1     | Stück   | Zeugnis<br>Zeugniskosten<br>Lieferwoche: KW 3/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00 €     | 10,00 €     |
| Summe netto     |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 2.810,00 €  |
| Zzgl. 19% MwSt. |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 533,90 €    |
| Summe brutto    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 3.343,90 €  |

Weitere, dem Laserschnitt nachfolgende Bearbeitungen sind, soweit nicht extra aufgeführt, nicht Bestandteil der Auftragsbestätigung.

Seite: 1

Mehr als 65 Jahre Erfahrung in Metall | Flexibilität ist unsere Stärke



WES 197247

**QUALITY CERTIFICATE**  
SAUDI IRON AND STEEL COMPANY (HADEED)  
P.O. BOX:10053 Jubail Industrial City-31961  
Kingdom of Saudi Arabia

**شهادة الجودة**  
الشركة السعودية للحديد والصلب  
ص.ب. 10053 مدينة الجبيل الصناعية - 31961  
المملكة العربية السعودية

رقم الشهادة : 1115571866

رقم أمر البيع : 4821630

تاريخ الإصدار : 05 05 2014

اسم الزبون : Levmet S.A.M

Certificate No. : 1115571866

Sales Order no. : 4821630

Issuing Date : 05 05 2014

Customer name : Levmet S.A.M

| Coil Number | Steel No. | SPECIFICATION   | DIMENSIONS |       | Weight (MT) | C%     | Mn%    | S%     | P%     | Si%    | Al%    | N%     | Nb%    | V%     | Ti%    | Cu%    | Ni%    | Cr%    | CED<br>J/cm <sup>3</sup> | PCLM<br>% | Yield Strength<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | Tensile Strength<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | ABCL<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | Impact Value<br>(J/cm <sup>2</sup> ) |     | Bend Test | Len<br>m |    |
|-------------|-----------|-----------------|------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|----------|----|
|             |           |                 | Grain Size |       |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                          |           |                                        |                                          |                              | Min                                  | Max |           |          |    |
|             |           |                 | Standard   | Grain |             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                          |           |                                        |                                          |                              |                                      |     |           |          |    |
| 11240001    | 241027    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.32       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 275                                    | 399                                      | 34                           | -                                    | -   | OK        | 10       |    |
| 11240002    | 241028    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240003    | 241029    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240004    | 241030    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240005    | 241031    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240006    | 241032    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240007    | 241033    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240008    | 241034    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240009    | 241035    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240010    | 241036    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240011    | 241037    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240012    | 241038    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240013    | 241039    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240014    | 241040    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240015    | 241041    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240016    | 241042    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240017    | 241043    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240018    | 241044    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240019    | 241045    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240020    | 241046    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240021    | 241047    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240022    | 241048    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240023    | 241049    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240024    | 241050    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240025    | 241051    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240026    | 241052    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240027    | 241053    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240028    | 241054    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240029    | 241055    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240030    | 241056    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240031    | 241057    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240032    | 241058    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240033    | 241059    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240034    | 241060    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240035    | 241061    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240036    | 241062    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |
| 11240037    | 241063    | EN 10025-2-2019 | 6          | 1200  | 25.31       | 0.0051 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001                   | 0.0001    | 0.0001                                 | 275                                      | 399                          | 34                                   | -   | -         | OK       | 10 |